

Part Number	Size	T Min.	OD	ID Min.	E	B	D Min.	L Min.
A52AE12	½"	0.109"	0.840"	0.578"	0.852"	0.836"	1.500"	120"
A52AG12	¾"	0.113"	1.050"	0.780"	1.064"	1.046"	1.750"	120"
A52BA12	1"	0.133"	1.315"	1.004"	1.330"	1.310"	2.000"	120"
A52BC12	1 ¼"	0.140"	1.660"	1.335"	1.667"	1.655"	2.250"	120"
A52BE12	1 ½"	0.145"	1.900"	1.564"	1.918"	1.894"	2.500"	120"
A52CA12	2"	0.154"	2.375"	2.021"	2.393"	2.369"	3.000"	120"
A52CE12	2 ½"	0.203"	2.875"	2.414"	2.890"	2.868"	3.250"	120"
A52DA12	3"	0.216"	3.500"	3.008"	3.515"	3.492"	3.750"	120"
A52DE12	3 ½"	0.226"	4.000"	3.486"	4.015"	3.992"	4.000"	120"
A52EA12	4"	0.237"	4.500"	3.961"	4.515"	4.491"	4.500"	120"
A52FA12	5"	0.258"	5.563"	4.975"	5.593"	5.553"	5.500"	120"
A52GA12	6"	0.280"	6.625"	5.986"	6.658"	6.614"	6.125"	120"
A52JA12	8"	0.322"	8.625"	7.853"	8.670"	8.610"	6.375"	120"

Dimensions are Nominal

ETL Listed
Conforms to UL-651
NEMA TC2 Compliant
See NEC Article 352 for use
Sunlight Resistant
Max 90° C Wire

2" & greater are CSA Listed.

CANTEX INC.
Fort Worth, TEXAS

Schedule 40 10' Rigid PVC Conduit

Drawn By: D. Gwinn	Date: 8/21/26	Ref. A52AE12